

PP系列钢瓶电子平台秤

准确度高、称量迅速、工作稳定可靠

Ex-PP系列防爆化工钢瓶电子平台秤



Ex-PP系列防爆化工钢瓶电子平台秤
是适合在防爆场合使用的电子秤，采用框架结构秤体，配四只防爆型单剪切梁式重传感器和防爆接线盒，配用不同的防爆仪表，可满足用户的不同需求。标准配置仪表为Ex200-H0000。

Ex-PP系列防爆化工钢瓶电子平台秤
广泛应用于化工等行业有爆炸性气体和爆炸性粉尘环境使用。该系统准确度高，称量迅速，工作稳定可靠，安装维护简单方便。

产品规格

产品编号	型号	额定秤量(①)	分度值(kg)	台面规格(mm)
Ex-PP2-0812	SCS-2	2	1	0.8×1.2
Ex-PP3-0812	SCS-3	3	1	0.8×1.2



秤台防爆等级

防爆秤台：气体 Ex ia II C T6
粉尘 DIP A20 TA, T6
注：整秤系统防爆等级由系统中防爆等级最低的决定。

结构特点

- 适用防爆环境
- 称量准确/安全/可靠
- 铜质滚轮和铜质限位柱
- 配有接地电缆
- 适用于直径为Φ400~800mm的钢瓶称量



Ex200-H0000功能特点

- 防尘式不锈钢外壳IP65
- 4个按键：清零键、皮重键、功能键、打印(开/关)键
- 7位段码重量显示，LED背光
- A/D转换速度：30次/秒
- 工作电源：6235-10XX型防爆电源或6227-0009本安型防爆电池
- 防爆等级
Ex200-H0000仪表：气体Ex ia II C T5，粉尘DIP A20 TA,T4
6235-10XX型防爆电源：气体Ex em[ia] II C T5，粉尘DIP A20 TA,T4
6227-0009本安型防爆电池：气体Ex ia II C T5，粉尘DIP A20 TA,T4

订货须知

用户在订购防爆化工钢瓶电子平台秤之前，必须确定使用现场的爆炸危险级别和危险区域。

PP系列化工钢瓶电子平台秤

PP系列化工钢瓶电子平台秤是为生产和使用液态氯气、液态氮气等行业称量钢瓶储气量而设计的专用电子秤。采用框架结构秤体，表面涂覆多层防腐涂料，耐腐蚀，方便冲洗，配套高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重仪表，组成的称重系统，准确度高，工作稳定可靠。



PP系列化工钢瓶电子平台秤(配IND221仪表)

功能特点

- 配IND221-1000仪表
- 交直流两用电源
- 阻燃型ABS塑料仪表外壳
- 1.2英寸高液晶显示
- 1个标准RS232接口
- 清零功能
- 皮重功能
- 手工操作，简单易学
- 经济实惠
- 秤台特殊防腐处理
- 框架结构
- 清洗方便

产品编号	额定秤量(①)/分度值(kg)	传感器型号	仪表型号
PP2-0812-221	2/1	SBC-2(化工钢瓶电子平台秤专用传感器)	IND221-1000
PP3-0812-221	3/1	SBC-3(化工钢瓶电子平台秤专用传感器)	IND221-1000

技术指标

准确度等级	①
台面尺寸	0.8m×1.2m
工作温度	秤台和传感器 -20℃~+60℃ 称重显示仪表 -10℃~+40℃



PP系列化工钢瓶电子平台秤(配Panther仪表)

功能特点

- 配PTHN-1800N-023防尘式仪表
- 电源：220V AC/50Hz
- 7位真空荧光管显示
- 1个标准RS232接口
- 不锈钢仪表外壳
- 秤台特殊防腐处理
- 框架结构
- 清洗方便
- 清零功能
- 皮重功能
- 4~20mA模拟量输出接口
- 2个带提前量的预置点输出接口

产品编号	额定秤量(①)/分度值(kg)	传感器型号	仪表型号
PP2-0812-PH	2/1	SBC-2(化工钢瓶电子平台秤专用传感器)	PTHN-1800N-023
PP3-0812-PH	3/1	SBC-3(化工钢瓶电子平台秤专用传感器)	PTHN-1800N-023

PP系列化工钢瓶电子平台秤(带声光报警装置)

功能特点

- 配C750化工钢瓶电子平台秤专用仪表及电控箱
- 电源：220V AC/50Hz
- 双显示窗口，同时显示净重和皮重
- 20mA电流环接口
- 做装率高
- 秤台特殊防腐处理
- 充气值可设定，不用每次修改
- 预留24V直流通继电器输出
- RS232或RS422/RS485接口
- 自动声光报警
- 自动去皮
- 带声光报警

产品编号	额定秤量(①)/分度值(kg)	传感器型号	仪表型号
PP2-0812-750	2/1	SBC-2(化工钢瓶电子平台秤专用传感器)	C750(PP秤专用)
PP3-0812-750	3/1	SBC-3(化工钢瓶电子平台秤专用传感器)	C750(PP秤专用)

