





- 注释:
1. 所有与梅特勒-托利多 RapidCal™ 的相关信息均应保密。
 2. 标定模块安装到料罐时，垂直度需在0.5度以内。
 3. 料罐和基础上的连接点必须能够承受最大标定载荷 (CFm)，并且有适当的安全系数。必要时需额外加强连接点的强度。图示料罐底座细节仅供参考。
 4. CFm (磅) = 料罐容量 (磅) / N.
 CFm (牛顿) = $g \times$ 料罐容量 (千克) / N.
 其中 $g = 9.81 \text{ m/s}^2$, N = 标定过程中使用的标定模块的数量。
 5. 从标定模块中间线 (CL) 到料罐或其他障碍物的最小距离为55毫米 [2.17英寸]。
 6. 螺杆周围的最小间隙 (从其中心线测量) 到罐壁, 加强板, 角撑板和夹层/框架为30毫米 [1.18英寸]。
 7. 为保证安全, 请使用梅特勒 - 托利多认可的高强度螺杆和连接件。

颜色说明:

- 红色: RapidCal™ 设备
- 蓝色: 用户提供
- 黑色: 料罐和基础
- 青色: 称重模块

METTLER TOLEDO		MTCT	Drawn	li-383	2019/02/15	Scale	-
		CN-213125 ChangZhou	Change			Format	mt_A3
Refer to protection notice ISO 16016 / Schutzvermerk ISO 16016 beachten			Note	-		Replaces	-
Description 支架-4t			ERP NO.		ERP Rev		
GDL RapidCal™ Bracket mounting 4t			30489501-3		D		
External Design No.:30489501A-3		External Design Rev.:	Status:Approved	Mass:	Units:mm		1/1